



Dalles écologiques / Ökologische Platten

Dalles gazon / Rasengittersteine



Les dalles gazon en béton lourd sont principalement utilisées pour l'aménagement de parkings, la consolidation de voies d'accès et de talus. Posées sur un lit de sable et engazonnées, elles offrent une surface solide, à la fois carrossable et verdoyante.

Avantages

Les grandes ouvertures permettent la pousse de gazon et l'absorption des eaux de pluie.

Domaines d'application

- Surfaces occasionnellement soumises à une circulation à vitesse réduite (max. classe IV selon RStO 01):
 - entrées de propriétés
 - chemins de jardins
 - sorties de secours et accès aux véhicules de pompiers
 - chemins agricoles
 - chemins piétonniers et pistes cyclables
 - accotements de routes
 - consolidation des berges de long de ruisseaux et de rivières

Limites d'utilisation

- surfaces carrossables par des véhicules légers (pas de poids lourds)
- eaux de ruissellement propres (afin de réduire le risque de contamination de la nappe phréatique)

Rasengittersteine aus Schwerkton werden hauptsächlich für Parkplätze, zur Befestigung von Einfahrten und Böschungen benutzt. Im Sandbett verlegt und mit Rasen bepflanzt, bieten sie eine solide, befahrbare und stets begrünte Fläche.

Vorteile

Die großen Kammern ermöglichen Wachstum des Rasens und Versickerung des Regenwassers.

Anwendungsbereiche


- Flächen für den ruhenden Verkehr (max. Bauklasse IV nach RStO 01):
 - Grundstückszufahrten
 - Gartenwege
 - Notausgänge und Feuerwehrezufahrten
 - Ländlicher Wegebau
 - Geh- und Radwege
 - Bankettbefestigungen an Strassen
 - Uferbefestigung an Flüssen und Bächen

Einsatzgrenzen

- Verkehrsflächen mit geringer Verkehrsbelastung (kein Schwerverkehr)
- Geringe Verschmutzung des Niederschlagswassers (um das Risiko der Einleitung von Schadstoffen in das Grundwasser weitgehend auszuschließen)



**Dalles gazon
Rasengittersteine**



**Dalles gazon avec nopes
Rasengittersteine mit Noppen**

Epaisseur / Stärke	80 mm	100 mm	110 mm
	600 x 400	600 x 400	600 x 400
Longueur en mm / Länge in mm	600	600	600
Largeur en mm / Breite in mm	400	400	400
Pourcentage d'ouvertures en % Fugenanteil in %	40	40	
Besoin en dalles / Steinbedarf	4,16/m ²	4,16/m ²	4,16/m ²
kg par m ² / kg pro m ²	116	146	152
Pièces par palette / Stück pro Palette	50	40	32
m ² par palette / m ² pro Palette	12,00	9,60	7,68
kg par pièce / kg pro Stück	27,90	35,10	36,54
kg par palette / kg pro Palette	1392	1402	1170
Teintes et N° d'article / Farben und Artikel-Nr.			
	Gris / Grau ●7033011	●7033001	●7033021



**Possibilité de pose mécanique. Veuillez nous consulter pour connaître le prix de location de la machine.
Dieser Pflasterstein kann mechanisch verlegt werden. Angebot für Maschinenverlegung auf Anfrage.**