

Pavés vieillis style XVIII^{ème} / Antike Pflastersteine Stil XVIII Jhdt.

Girpav[®]



Les pavés GIRPAV sont des matériaux modernes conçus à base d'agrégats naturels qui répondent aux contraintes de l'environnement, respectent le ton chaud et la patine de la pierre, tout en préservant le patrimoine architectural. De par leur formulation, l'aspect ancien et les différentes nuances s'obtiennent dans le temps. Ces matériaux demandent à être sollicités pour obtenir leur patine maximale. La gamme comprend dalles, pavés et tous les accessoires de finition dans trois coloris : aspect calcaire vieilli, pierre de tanin (type grès des Vosges), pierre de cobaltium (type pierre bleue).

Les pavés GIRPAV sont des produits d'aspect rustique et de fabrication artisanale. Ils peuvent présenter des variations dimensionnelles de plus au moins 0,5 cm afin d'obtenir la finition des pavés de style XVIII^{ème}.

GIRPAV Pflastersteine sind moderne Materialien hergestellt aus natürlichen Zuschlagsstoffen die den Umwelteinflüssen widerstehen, den warmen Farbton und die Patina von Naturstein wiedergeben und sich harmonisch in das architektonische Erbe einfügen. Durch das Spezialrezept ergeben sich im Laufe der Zeit ein „gealtertes“ Aussehen und unterschiedliche Farbnuancen. Diese Materialien erlangen durch eine intensive Nutzung ihre maximale Ausstrahlung. Die Produktfamilie beinhaltet Platten, Pflastersteine und alle Zusatzartikel für eine Komplette Garten- oder Stadtgestaltung in drei Farben : antik Kalk, Taninrot und Kobaltblau.

GIRPAV- Pflastersteine sind Produkte mit einem rustikalen Aussehen aus handwerklicher Herstellung. Sie können Grössenunterschiede von einem halben Zentimeter aufweisen um dem Stil aus dem 18ten Jahrhundert gerecht zu werden.

Teintes / Farben



Calcaire vieilli / Beige



Pierre de Tanin / Rot




Pierre de Cobaltium / Blau Grau



Afin d'obtenir le meilleur résultat de finition et de résistance, nous préconisons de poser ces produits sur un mortier de pose. Avant l'exécution des joints, il est souhaitable d'humidifier les pavés au jet d'eau. Les pavés seront enchâssés dans le mortier de pose. Des joints de 1 à 1,5 cm sont nécessaires pour obtenir une finition rustique. Les joints seront faits au mortier (semi-liquide). Une fois la prise débutée, le nettoyage pourra être fait au jet d'eau (en maintenant une pression constante) ou à l'éponge. S'il restait du mortier sur les pavés, frotter la surface à l'aide d'un mélange sec de ciment et de sable. Le nettoyage à l'acide est à proscrire. Le respect de ces quelques règles contribue à l'esthétique et à la réussite du pavage.

Um die bestmöglichen Resultate und den Widerstand zu erreichen raten wir die Produkte in Mörtel zu verlegen. Vor dem Verfugen ist es wünschenswert Pflastersteine mit einem Wasserschlauch zu befeuchten. Die Pflastersteine werden in Verlegemörtel eingefasst. Eine Fugenbreite von 1 bis 1,5 cm ist erforderlich um eine antikes Aussehen zu erreichen. Die Fugen werden mit Fugenmörtel gefüllt. Sobald die Mischung eingezogen ist kann mit einem Schwamm oder einem sanften Wasserstrahl die Oberfläche gesäubert werden. Überschüssigen Mörtel kann mit einer trockenen Mischung von Zement und Sand entfernt werden. Säure ist zu vermeiden. Sich an diese paar Regeln zu halten trägt zum Gelingen und der Schönheit der Pflasterfläche bei.





Plaque autocassante de 25 pavés
Platte 25 Steine

Épaisseur / Stärke	45 mm
	G50
Longueur en mm / Länge in mm	500
Largeur en mm / Breite in mm	500
kg par m ² / kg pro m ²	85
m ² par palette / m ² pro Palette	15
Tolérance en mm / Toleranz in mm	env. 5 / ca. 5
Teintes et N° d'article / Farben und Artikel-Nr.	
Calcaire vieilli / Beige	● 5200000120
Pierre de Tanin / Rot	● 5200000121
Pierre de Cobaltium / Blau Grau	● 5200000122



Pose unitaire / Die Steine werden einzeln verlegt



Pavés en 5 formats
Pflastersteine 5 Formate

Épaisseur / Stärke	45 mm					80 mm				
	G45					G458				
Longueur en mm / Länge in mm	230	190	170	160	170	230	190	170	160	170
Largeur en mm / Breite in mm	200	160	160	140	100	200	160	160	140	100
Besoin en pavés par m ² Steinbedarf pro m ²	6	6	6	7	7	6	6	6	7	7
kg par m ² / kg pro m ²	87	87	87	87	87	156	156	156	156	156
m ² par palette / m ² pro Palette	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10
Tolérance en mm / Toleranz in mm	env. 5 / ca. 5	env. 5 / ca. 5	env. 5 / ca. 5	env. 5 / ca. 5	env. 5 / ca. 5	env. 5 / ca. 5	env. 5 / ca. 5	env. 5 / ca. 5	env. 5 / ca. 5	env. 5 / ca. 5
Teintes et N° d'article / Farben und Artikel-Nr.										
Calcaire vieilli / Beige	● 5200000123					● 5200000134				
Pierre de Tanin / Rot	● 5200000124					●				
Pierre de Cobaltium / Blau Grau	● 5200000125					●				



Ensemble de 5 pavés (indissociables à la vente) / 5er Pack (nur komplett erhältlich)
Supplément pour dépalettisation : 10% / Mehrpreis für nicht komplette Palette : 10%



Fabrication spéciale soumise à conditions. Voir page 298 / Auftragsbezogene Sonderfertigung auf Anfrage. Siehe Seite 298
Produit en stock ou livrable sous quelques jours / Artikel vorrätig oder innerhalb einiger Tage lieferbar
Produit toujours en stock / Lagerware (immer vorrätig)

Informations techniques transmises à titre indicatif. / Technische Informationen werden nur unverbindlich angegeben.